



AQUAMASTER 4 | WATERMASTER

przepływomierz elektromagnetyczny

Podstawowe cechy:

- **AQUAMASTER 4 ABB** - przepływomierz elektromagnetyczny DN40 - DN2400 (do DN600 standard)
- Dokładność pomiaru klasa 2 (klasa 1 opcja) według OIML R49
- Zakres temperatury procesu -10°C do 80°C
- Ciśnienie robocze do 40 bar
- Odporność na zanieczyszczenia
- Niskie straty ciśnienia
- Obsługa i programowanie przepływomierza za pomocą aplikacji w urządzeniu mobilnym z komunikacją NFC
- Klasa ochrony IP68 z możliwością zakopania w ziemi lub pracy pod wodą
- Brak wymaganych odcinków prostych przed i za przepływomierzem
- Pomiar wody czystej w kanałach zamkniętych
- Pomiar cieczy w obu kierunkach
- Dokładność pomiaru 0,5% lub 0,4% lub 0,2% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro
- Wykonanie zasilane bateryjnie - opcjonalnie z odnawialnych źródeł energii lub zasilania sieciowego 230 VAC z podtrzymaniem bateryjnym
- **WATERMASTER ABB** - przepływomierz elektromagnetyczny DN15 - DN2400 (do DN600 standard)
- Dokładność pomiaru klasa 2 (klasa 1 opcja) według OIML R49
- Zakres temperatury procesu -10°C do 80°C
- Ciśnienie robocze do 40 bar
- Odporność na zanieczyszczenia
- Niskie straty ciśnienia
- Klasa ochrony czujnika IP68 z możliwością zakopania w ziemi lub pracy pod wodą
- Brak wymaganych odcinków prostych przed i za przepływomierzem
- Przepływomierz dedykowany do aplikacji wodno-ściekowych
- Pomiar cieczy w obu kierunkach
- Dokładność pomiaru 0,4% lub 0,2% potwierdzona protokołem kalibracji na mokro
- Zasilanie:
 - sieć zasilająca od 85 do 265 V AC przy mocy <7VA
 - niskie napięcie 24V AC +10%/-30% przy mocy <7VA
 - prąd stały 24V +/-30% przy natężeniu <0,4A


LIBRARS
ready



METERING

Anna Moder Sp. z o.o.
98-113 Buczek, ul. Parkowa 1
+48 43 677 48 07
metering@metering.com.pl
www.metering.com.pl