



PROMAG W 800 DN25-DN300 przepływomierz elektromagnetyczny

Podstawowe cechy:

- **PROMAG W 800 E+H** - przepływomierz elektromagnetyczny DN25 do DN300
- Zakres pomiaru 9 l/min do 2400 m³/h
- Zakres temperatury medium 0°C do 70°C
- Ciśnienie robocze do 40 bar
- Odporność na zanieczyszczenia
- Niskie straty ciśnienia
- Dostępne wersje kompaktowa i rozdzielna
- Obsługa i programowanie przepływomierza za pomocą aplikacji w urządzeniu mobilnym z komunikacją GSM lub Bluetooth
- 3 pasywne wyjścia impulsowe; Modbus RS485
- Klasa ochrony IP66/67 wersja 4X i IP68 wersja 6P
- Dostępna wersja niewymagająca odcinków prostych przed i za przepływomierzem
- Pomiar dwukierunkowy
- Dokładność pomiaru 0,5%
- Zasilane bateryjnie 3,6 V
- Trwałość baterii do 15 lat
- Zasilanie sieciowe AC 85-265 V / DC 19 - 30 V

Korzyści:

Zabezpieczenie antykorozyjne umożliwiające bezpośrednie zakopanie w ziemi lub ciągłą pracę pod wodą

Większe bezpieczeństwo procesu – wykrywanie nieszczelności dzięki funkcji detekcji niskich przepływów oraz dodatkowemu pomiarowi ciśnienia

Wiarygodny pomiar – czujnik ze stałymi lub zakładkowymi połączeniami procesowymi

Długotrwały, zasilany bateryjnie miernik magnetyczny z bezpieczną integracją systemu i komunikacją

Bezpieczne przechowywanie i transmisja danych – szyfrowana komunikacja za pośrednictwem sieci mobilnej

Wygodne uruchomienie i obsługa punktu pomiarowego – dostęp do przyrządu poprzez interfejs Bluetooth za pomocą aplikacji SmartBlue

Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i atestowanej weryfikacji poprawności działania – Heartbeat Technology


LIBRARS
ready



METERING

Anna Moder Sp. z o.o.
98-113 Buczek, ul. Parkowa 1
+48 43 677 48 07
metering@metering.com.pl
www.metering.com.pl